


## UNI-lijmindraaispouwanker met houtdraad (HT) met punt, voor toepassing in plug



Toepasbaar met Kraagplug, UNI-perfoplug, UNI-flexplug, of voor houtskeletbouw. Gelijmde buitenmuur, lijmvoeg minimaal 4 mm. (dunbed voeg)

platgedrukt golfprofiel

### Specificatie

Extra omschrijving/ info : geplet 75 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Houtdraad mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
<b>38103</b>	250	160	4	HT 4,6x32	55 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38105</b>	250	190	4	HT 4,6x32	85 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38107</b>	250	220	4	HT 4,6x32	115 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38109</b>	250	250	4	HT 4,6x32	145 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38110</b>	250	275	4	HT 4,6x32	170 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38111</b>	250	300	4	HT 4,6x32	195 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38112</b>	250	325	4	HT 4,6x32	220 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38113</b>	250	350	4	HT 4,6x32	245 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38114</b>	250	375	4	HT 4,6x32	270 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38115</b>	250	400	4	HT 4,6x32	295 +/- 15	MX 4	316 O.G.
<b>38003</b>	250	160	4	HT 4,6x32	55 +/- 15	MX 3.1	304
<b>38005</b>	250	190	4	HT 4,6x32	85 +/- 15	MX 3.1	304
<b>38007</b>	250	220	4	HT 4,6x32	115 +/- 15	MX 3.1	304
<b>38009</b>	250	250	4	HT 4,6x32	145 +/- 15	MX 3.1	304
<b>38011</b>	250	300	4	HT 4,6x32	195 +/- 15	MX 3.1	304
<b>38013</b>	250	350	4	HT 4,6x32	245 +/- 15	MX 3.1	304
<b>38015</b>	250	400	4	HT 4,6x32	295 +/- 15	MX 3.1	304
<b>33603</b>	250	160	4	HT 4,6x32	55 +/- 15	MX 1	VD
<b>33605</b>	250	190	4	HT 4,6x32	85 +/- 15	MX 1	VD
<b>33607</b>	250	220	4	HT 4,6x32	115 +/- 15	MX 1	VD
<b>33609</b>	250	250	4	HT 4,6x32	145 +/- 15	MX 1	VD
<b>33611</b>	250	300	4	HT 4,6x32	195 +/- 15	MX 1	VD
<b>33613</b>	250	350	4	HT 4,6x32	245 +/- 15	MX 1	VD
<b>33615</b>	250	400	4	HT 4,6x32	295 +/- 15	MX 1	VD

## Indraaihulpstuk t.b.v. UNI-lijmindraaispouwanker



art.39012

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	T.b.v.	M/Opp
<b>39012</b>	1	120	UNI-lijmindraaispouwanker	EV