


Lijmspouwanker HSB



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
21364	100	13	95	22	1,25	4/4-2/7	12x7	35 +/- 15	MX 3.2	316 O.G.

Kopgevelanker met houtdraad HT



Ook toepasbaar in een kraagplug art.nr. 34118
Bij hardhout adviseren wij om eerst voor te boren.

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Diameter Ø mm	Houtdraad mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
37030	1000	125	25	4	HT 4,6x32	20 +/- 15	MX 3.1	304
37031	1000	155	25	4	HT 4,6x32	50 +/- 15	MX 3.1	304
37032	1000	180	25	4	HT 4,6x32	75 +/- 15	MX 3.1	304
37033	500	210	25	4	HT 4,6x32	105 +/- 15	MX 3.1	304
37034	500	240	25	4	HT 4,6x32	135 +/- 15	MX 3.1	304
33502	1000	125	25	4	HT 4,6x32	20 +/- 15	MX 1	VD
33503	1000	155	25	4	HT 4,6x32	50 +/- 15	MX 1	VD
33504	1000	180	25	4	HT 4,6x32	75 +/- 15	MX 1	VD
33505	500	210	25	4	HT 4,6x32	105 +/- 15	MX 1	VD
33506	500	240	25	4	HT 4,6x32	135 +/- 15	MX 1	VD


Indraaihulpstuk t.b.v. Kopgevelanker



art. 39008

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte 1 mm	Hoogte 2 mm	Hoogte 3 mm	Diameter Ø mm	T.b.v.	M/Opp
39008	1	50	25	25	30	Kopgevelanker Ø4	EV

Kraagplug t.b.v. Kopgevelanker Ø4 mm bij steenachtige binnenmuur



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Boren	T.b.v.	Verpakking	Kleur	Materiaal
34118	1000	40	6	Ø6x50 mm	UNI-slag- en indr.spouwanker, kopgevelanker Ø4	Kunststof doos	blauw	NY
34118	1000	40	6	Ø6x50 mm	UNI-slag- en indr.spouwanker, kopgevelanker Ø4	Zakverpakking	blauw	NY

304 = RVS A2; **316 O.G.** = RVS A4 of gelijkwaardig; EV = Elektrolytisch verzinkt; VD = Verzinkt draad; NY = Nylon