

COMBO

Combo Beton en Asfalt Verse beton

Het Prodito combo zaagblad komt tegemoet aan de occasionele gebruiker die meermaals moet wisselen tussen het slijpen van asfalt en beton.

Voor een goede werking van dit type zaagbladen is het echter wel van belang dat er voldoende en evenredig gewisseld wordt tussen beide materialen en liefst met een gelijkmatige evenredigheid van 50/50

Langdurig slijpen van beton (niet abrasief) kan een foutieve slijtage van het segment veroorzaken, er dient dan tijdig terug in asfalt (wel abrasief) geslepen te worden, dit om de verdere snijcapaciteiten van het zaagblad te garanderen.

Langdurig slijpen van asfalt heeft daarentegen geen negatieve gevolgen voor deze zaagbladen.



ISO9001
CERTIFIED

EN13256
CERTIFIED



Ø	Segment lengte	Aantal segmenten	Segmentdikte	Segmenthoogte	Stamblad dikte	boring
300 mm	40.0 mm	# 16 + 4	3.2 mm	10.0 mm	2.4 mm	20.0 / 25.4 mm
350 mm	40.0 mm	# 20 + 4	3.2 mm	10.0 mm	2.4 mm	20.0 / 25.4 mm

COMBO



Eddy Klinkers
Uw bouwtoolspecialist

